

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX PETRO C HFFR 4G35 BK

LAPP KABEL STUTTGART. ÖLFLEX® PETRO C HFFR. 4x/4xV. 4G. 35. 1000V 60°C VW-1. 1000V 60°C AWM II A/B FT1 1000V 60°C

Cablu robust din punct de vedere chimic și mecanic pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante - certificare UL/cUL E™ și GL/DNV
OLFLEX® PETRO C HFFR - Cablu de foraj și comandă ecranat, rezistent la uleiuri, murdărie și abraziune, pentru utilizare în condiții offshore dure, cu certificare UL/cUL
Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
Întârziere mare la propagarea flăcărilor
certificat UL/cUL pentru America de Nord
Informații articol
Articol nr.: 0023262
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 35.0
Diametru exterior [mm]: 33.6
Index Cupru (kg/km): 1515
Greutate (kg / km): 2314
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Propagarea redusă a flăcărilor crește protecția împotriva pierderilor de vie și omenești și distrugerea de proprietăți în caz de incendiu
Poate fi utilizat în multe aplicații din diferite industrii, datorită proprietăților sale mecanice, termice și chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Ecranul din trestie de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice
Rezistent la contactul cu lubrifianți și bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
Aplicații onshore și offshore
Pentru conectarea electrică în condiții dure de mediu a unităților de foraj, stațiilor de pompare, compresoarelor saugeneratoarelor
În special în zonele umede cu mase ini-unelte și linii de transfer
Industria chimică și petrochimică
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 și IEC 61892-4
Comportamentul la foc: - Fără halogeni (VDE 0472-815) - Întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - Fără propagarea focului (IEC 60332-3-22 Cat. A)
Rezistent UV conform cu ISO 4892-2
Rezistent la ozon conform cu EN 50396
rezistență la apă și sărată conform cu UL 1309
Descrierea produsului
Conductor din liște fine de cupru cositorite
Izolație conductor: compus din poliolefină
Conductori torsiți, așezați în straturi
Mantaua interioară: compus fără halogen
Ecran din țesătură de cupru cositorit
Izolație exterioră tăcută din polimer special robust, culoare neagră
Norme de referință / aprobări
Versiunile de conductori: USA: UL AWM Style 11624 Canada: cUL AWM II A/B
Versiunea multiconductor: USA: UL AWM Style 20234 Canada: cUL AWM II A/B
Construcție
Pret: 842,99 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-petro-c-hffr-4g35-bk-287016>