

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX ROBUST 215 C 4G10

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G10

Cablu pentru toate condițiile de mediu - ecranat și rezistent la o gamă largă de substanțe chimice
OLFLEX® ROBUST 215 C - Cablu de comandă ecranat, rezistent la condiții meteo, uleiuri bio, detergent și apă fierbinte, pentru utilizare în industria alimentară și în zone cu procese de descompunere organică
Rezistență bună la intemperii
Rezistență chimică bună
Ecran de cupru compatibil EMC
Informații articol
Articol nr.: 0022777
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 10.0
Diametru exterior [mm]: 17.5
Index Cupru (kg/km): 458
Greutate (kg / km): 602
informații despre produs (PDF)
Beneficii
Rezistență bună la compuși de amoniac și biogaz
Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații posibile, în interior sau exterior
Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și de răcire
Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
Potrivit pentru curățarea cu aburi
Domeniu de utilizare
Industria constructoare de mașini, spațiilor inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare,...
Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
Utilaje agricole
Pentru utilizare la interior și la exterior
În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Proiectat cu capacitate redusă
Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
Conductori numerotate
Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
Flexibil până la -40°C
Descrierea produsului
Lăcă fine din cupru
Izolarea conductorului realizată din PP modificat
Conductori torsiți, așezați în straturi
Folie de plastic fără halogeni bobinate, suprapuse parțial
Ecran din țesătură de cupru cositorit
Izolație exterioară din TPE special
Culoarea izolației exterioare: negru
Norme de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0250 / 0285
Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară
Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Construcție
Pret: 179,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-robust-215-c-4g10-287023>