

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX ROBUST 215 C 3G2,5 Cablu pentru toate condițiile de mediu - ecranat și rezistent la o gamă largă de substanțe chimice OLFLEX® ROBUST 215 C - Cablu de comandă ecranat, rezistent la condiții meteo, uleiuri bio, detergent și apă fierbinte, pentru utilizare în industria alimentară și în zone cu procese de descompunere organică Rezistență bună la intemperii Rezistență chimică bună Ecran de cupru compatibil EMC Informații articol Articol nr.: 0022767 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 2.5 Diametru exterior [mm]: 9.1 Index Cupru (kg/km): 118 Greutate (kg / km): 134 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Rezistență bună la compuneri de amoniac și biogaz Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații posibile, în interior sau exterior Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice Potrivit pentru curățarea cu aburi Domeniu de utilizare Industria constructoare de mașini, spațiilor inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare,... Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne Utilaje agricole Pentru utilizare la interior și la exterior In medii sensibile EMC Caracteristicile produsului Proiectat cu capacitate redusă Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester Conductori numerotate Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2 Flexibil până la -40°C Descrierea produsului Lăcă fine din cupru Izolarea conductorului realizată din PP modificat Conductori torsadați, așezați în straturi Folie de plastic fără halogeni bobinate, suprapuse parțial Ecran din țesătură de cupru cositorit Izolarea exterioară din TPE special Culoarea izolației exterioare: negru Norme de referință / aprobări Bazat pe VDE 0250 / 0285 Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2 Construcție Pret: 56,53 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-robust-215-c-3g2-5-287026
--	--