

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX ROBUST 210 2X0,75**

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® ROBUST 210 2x

Cablu pentru toate condițiile de mediu - rezistent la o gamă largă de substanțe chimice  
OLFLEX® ROBUST 210 - Cablu de comandă, rezistent la condiții meteo, uleiuri bio, detergent și apă fierbinte, pentru utilizare în industria alimentară și în zone cu procese de descompunere organică  
Rezistență bună la intemperii  
Rezistență chimică bună  
Diametru exterior redus  
Informații articol  
Articol nr.: 0021897  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 X 0.75  
Diametru exterior [mm]: 5.5  
Index Cupru (kg/km): 14.4  
Greutate (kg / km): 35  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Declarație de performanță  
Beneficii  
Rezistență bună la compuși de amoniac și biogaz  
Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații posibile, în interior sau exterior  
Rezistent la apă caldă și rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire  
Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice  
Potrivit pentru curățarea cu aburi  
Domeniu de utilizare  
Industria constructoare de mașini, spațiilor inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare, ...  
Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne  
Utilaje agricole  
Pentru utilizare la interior și la exterior  
Caracteristicile produsului  
Proiectat cu capacitate redusă  
Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester  
Conductori numerotate  
Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2  
Flexibil până la -40°C  
Descrierea produsului  
Lăcă fine din cupru  
Izolarea conductorului realizată din PP modificat  
Conductori torsiți, așezați în straturi  
Izolăție exterioară din TPE special  
Culoarea izolației exterioare: negru  
Norme de referință / aprobări  
Bazat pe VDE 0250 / 0285  
Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară  
Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2  
Construcție  
Pret: 19,89 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-robust-210-2x0-75-287076>