

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1,5



Cabluri de control din PVC cu armătură din țesătură de oțel, conductori colorați
OLFLEX® CLASSIC 100 SY - Cablu flexibil din PVC, codat pe culori, cu armătură din
sarmă de oțel, cablu de forță este comandat pentru diverse aplicații
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Impletitură din oțel pentru protecție mecanică suplimentară
Informații articol
Articol nr.: 0016065
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 1.5
Diametru exterior [mm]: 9.7
Index Cupru (kg/km): 43
Greutate (kg / km): 191
[informații despre produs \(PDF\)](#)
Beneficii
Extra protecție mecanică datorită țesăturii din fire de oțel
Domeniu de utilizare
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire este de aer
condiționat
Domenii cu solicitări mecanice ridicate
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Descrierea produsului
Conductor din liase fine de cupru neacoperit
Izolație PVC LAPP P8/1
Izolație interioară din PVC, gri
Țesătură din liase de oțel galvanizate
Izolație exterioară din PVC, transparentă
Conductori torsiți, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
Bazat pe IEC 60227-5 este EN 50525-2-51
Construcție
Pret: 26,51 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-sy-3g1-5-287104>