

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX 150 CY 3G2,5 Cabluri multi-standard ecranate ETM i rezistente la uleiuri cu aprobare H05VVC4V5-K ETM i AWM OLFLEX® 150 CY - H05VVC4V5-K Cablu ecranat de comandă, armonizat, izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil, cu certificare UL/CSA AWM,, pentru aplicații variate, U0/U: 300/500 V Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5 Armonizat (HAR): H05VVC4V5-K ETM i recunoscut UL Conform protecției EMC Informații articol Articol nr.: 0015903 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 2.5 Diametru exterior [mm]: 11.9 Index Cupru (kg/km): 120 Greutate (kg / km): 245 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Aprobare VDE Beneficii Domeniu foarte larg de aplicabilitate datorită multiplelor certificări Domeniu de utilizare Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire ETM i de aer condiționat In medii sensibile EMC La interior, in medii uscate, umede sau ude (inclusiv mixtură de apă-ulei), nu pentru exterior Pentru instalare fixă în condiții de încălcare mecanică medii, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive sau ghidate Notă: pentru utilizarea cablurilor în echipamente și utilaje industriale destinate pieței din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vă rugăm să consultați tabelul din anexa T29 Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 ETM i UL 1581 §1061 Cable Flame Test Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5 Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω/km la 30 MHz) Descrierea produsului Conductor din lățe fine de cupru neacoperit Izolație conductor din PVC Izolație interioară din PVC, gri Ecran țesut din lățe de cupru cositorit Izolația exterioară: PVC, rezistență ridicată la ulei, gri (asemănător RAL 7001) Conductori torsadați, așezați în straturi Norme de referință / aprobări Cablurile multistandard au secțiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. In tabele este menționată doar secțiunea în mm². Echivalența cu sistemul american este dată în T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul american H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51) UL AWM Stil 21098 CSA AWM I A/B II A/B Construcție Pret: 50,64 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-150-cy-3g2-5-287106
--	---