

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLDFLEX 150 25G1,5

Rezistent la ulei, multistandard , conform standardelor H05VV5-F Åi AWM
OLDFLEX® 150 - H05VV5-F Cablu de comandÅ armonizat izolat cu PVC, rezistent la
uleiuri, flexibil, numerotat , cu certificare UL/CSA AWM, pentru aplicaÅii variate, U0/U:
300/500 V
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Armonizat (HAR): H05VV5-F È™i recunoscut UL
InformaÅii articol
Articol nr.: 0015325
NumÅfrul de conductori Åi secÅfiunea acestora mm²: 25 G 1.5
Diametru exterior [mm]: 21.4
Index Cupru (kg/km): 360
Greutate (kg / km): 729.9
informaÅii despre produs (PDF)
FiÈ™ Åf tehnicÅf
Aprobare VDE
Beneficii
Domeniu foarte larg de aplicaÅii datoritÅ multiplelor certificÅfi
Domeniu de utilizare
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de incÅflzire È™i de aer
condiÅionat
Industria constructoare de maÅini
La interior, in medii uscate, umede sau ude (inclusiv mixturÅf de apÅf-ulei), nu pentru
exterior
Pentru instalare fixÅf in condiÅii de incÅfrcÅfrimecanice medii, fÅfrÅf efort de
tracÅfiune,fÅfrÅf miÅcÅfi repetitive sau ghidate
NotÅf: pentru utilizarea cablurilor in echipamente Åi utilaje industriale destinate
pieÅfei din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vÅf rugÅfm sÅf consultaÅfi tabelul din
anexa T29
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagÅfriei focului: IEC 60332-1-2 È™i UL 1581 §1061 Cable Flame Test
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Descrierea produsului
Conductor din liÅfe fine de cupru neacoperit
IzolaÅie conductor din PVC
IzolaÅfia exterioroarf: PVC, rezistenÅf ridicatÅf la ulei, gri (asemÅfnÅftor RAL 7001)
Conductori torsadaÅi, aÅyezaÅfi in straturi
Norme de referinÅf / aprobÅfi
Cablurile multistandard au secÅfiunea datÅf in mm² sau AWG/kcmil. In tabele este
menÅfionatÅf doar secÅfiunea in mm². EchivalenÅfa cu sistemul american este datÅf in
T16 din catalog. Dimensiunea in mm² trebuie aleasÅf mai mare decat cea din sistemul
american
H05VV5-F (EN 50525-2-51)
UL AWM Stil 21098 CSA AWM I A/B II A/B
ConstrucÅie
Pret: 115,07 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-150-25g1-5-287125>