

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 550 P 3G2,5</u> Cablu de alimentare cu manta din PUR, armonizat european (HAR) OLFLEX® 550 P - Cablu de alimentare izolat cu PUR, armonizat conform cu tipul H05BQ-F/H07BQ-F, rezistent la uleiuri și abraziune, pentru utilizare în echipamente portabile sau în construcții de vehicule Rezistență mecanică mare Rezistență bună la uleiuri H05BQ-F/H07BQ-F - model standard Informații articol Articol nr.: 0013631 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 2.5 Diametru exterior [mm]: 9.6 - 12.4 Index Cupru (kg/km): 72 Greutate (kg / km): 161 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR Rezistent la contactul cu lubrifanți și baze pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună Armonizat pentru utilizare în Europa Domeniu de utilizare Utilaje de construcții Ăntiere de construcții, Ăntiere, aplicații pe scenă Utilaje agricole Echipamente electrice portabile precum bormașini, mașini de lefuit, ferăstrău pendular... Pentru utilizare la interior și la exterior Caracteristicile produsului Rezistent la ulei Rezistență la abraziune și tăiere Flexibil până la -40°C Rezistent la hidroliză și microbi Descrierea produsului Lișe fine din cupru izolația de conductor amestec de elastomeri Izolație exterioară din PUR Culoarea mantalei: portocaliu Conductorii torsiți împreună Norme de referință / aprobări H05BQ-F/H07BQ-F - model standard En 50525-2-21 Construcție Pret: 38,33 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-550-p-3g2-5-287168
--	---