

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 550 P 3G1



Cablu de alimentare cu manta din PUR, armonizat european (HAR)
OLFLEX® 550 P - Cablu de alimentare izolat cu PUR, armonizat conform cu tipul
H05BQ-F/H07BQ-F, rezistent la uleiuri și abraziune, pentru utilizare în echipamente
portabile sau în construcții de vehicule
Rezistență mecanică mare
Rezistență bună la uleiuri
H05BQ-F/H07BQ-F - model standard
Informații articol
Articol nr.: 0013611
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 1.0
Diametru exterior [mm]: 6.5 - 8.5
Index Cupru (kg/km): 29
Greutate (kg / km): 74
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianți și baze pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții
apoase alcaline și alte medii chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună
Armonizat pentru utilizare în Europa
Domeniu de utilizare
Utilaje de construcții
Țantieri de construcții, Țantieri, aplicații pe scenă
Utilaje agricole
Echipamente electrice portabile precum bormașini, mașini de lefuit, ferăstrău
pendular...
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei
Rezistență la abraziune și tăiere
Flexibil până la -40°C
Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
Lișe fine din cupru
izolația de conductor amestec de elastomeri
Izolație exterioară din PUR
Culoarea mantalei: portocaliu
Conductorii torsiți împreună
Norme de referință / aprobări
H05BQ-F/H07BQ-F - model standard
En 50525-2-21
Construcție
Pret: 23,05 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-550-p-3g1-287172>