

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 440 CP 2X0,75

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® 440 CP VDE-Reg. Nr. 6582 CE

Cablu de control pentru toate condițiile de mediu, ecranat, cu izolația conductorului din TPE și izolație exterioră din PUR - certificare VDE
OLFLEX® 440 CP - Cablu ecranat de comandă izolat cu PUR, pentru exterior și interior, flexibil la rece, rezistent la abraziune, fără halogen, cu propagare redusă a flăcărilor, cu certificare VDE
Cablu de comandă robust multifuncțional
Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcărilor
Testat și înregistrat VDE
Informații articol
Articol nr.: 0012911
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 X 0.75
Diametru exterior [mm]: 8.4
Index Cupru (kg/km): 45
Greutate (kg / km): 104
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Beneficii
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Robuste și suplimentară datorită izolației interioare intermediare
Rezistent la contactul cu lubrifianți baze pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Ecranul din trestă de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice
Domeniu de utilizare
Utilaje de construcție
Utilaje agricole
Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecanice moderate
Pentru industria constructoare de mașini / scule
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
Rezistent la abraziune și tăiere
Fără halogen și întârziere la propagarea flăcărilor (IEC 60332-1-2)
Conform protecției EMC
Flexibil la temperaturi joase
Descrierea produsului
Conductor din fire fine de cupru cositorite
Izolație conductor: TPE
Mantă interioară: TPE
Ecran făcut din fire de cupru cositorit
Mantă exterioară din poliuretan (PUR)
Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)
Conductori torsiți, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
VDE nr. înregistrare 6582
Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Construcție
Pret: 48,84 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-440-cp-2x0-75-287176>