

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 440 P 5G0,75



Cablu de control pentru toate condițiile de mediu cu izolația conductorului din TPE
și izolație exterioară din PUR - certificare VDE
OLFLEX® 440 P - Cablu de control din PUR pentru exterior și interior - flexibil la
rece, rezistent la abraziune, ignifug și fără halogen, cu certificare VDE
Cablu de comandă robust multifuncțional
Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
Testat și înregistrat VDE
Informații articol
Articol nr.: 0012816
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 0.75
Diametru exterior [mm]: 8
Index Cupru (kg/km): 36
Greutate (kg / km): 81
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Beneficii
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții
apoase alcaline și alte medii chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Caracteristici testate VDE
Domeniu de utilizare
Utilaje de construcții
Utilaje agricole
Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la
solicitări mecanice moderate
Pentru industria constructoare de mașini / scule
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
Rezistent la abraziune și tăiere
Flexibil până la -40°C
Fără halogen și întârziere la propagarea flăcării (IEC 60332-1-2)
Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
Conductor din liă fine de cupru cositorite
Izolație conductor: TPE
Manta exterioară din poliuretan (PUR)
Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)
Conductori torsiți, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
VDE nr. înregistrare 6582
Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o
temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Construcție
Pret: 42,93 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-440-p-5g0-75-287185>