

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 540 CP 3G1,5**

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX 540 CP VDE-Reg. Nr. 6584 CE

Cablu flexibil ecranat pentru condiții grele, rezistent la abraziune și ulei, flexibil la rece, agrementat VDE  
OLFLEX® 540 CP - Cablu ecranat de alimentare izolat cu PUR, certificat VDE, pentru exterior, pentru utilizare în instalații de construcții, manta exterioră galbenă, flexibil la rece, rezistent la abraziune, fără halogeni  
Cablu cu calitate dovedită pentru instalații de construcții  
Clasa de tensiune de la 1.5 mm² : 450/750 V  
Testat și înregistrat VDE  
Informații articol  
Articol nr.: 0012763  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 1.5  
Diametru exterior [mm]: 11  
Index Cupru (kg/km): 82.3  
Greutate (kg / km): 181  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Aprobare VDE  
Beneficii  
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR  
Rezistent la contactul cu lubrifianți și bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice  
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante  
Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună  
Caracteristici testate VDE  
Domeniu de utilizare  
Utilaje de construcții  
Instalații de construcții, instalații, aplicații pe scenă  
Utilaje agricole  
Cabluri de conectare și prelungitoare  
Pentru utilizare la interior și la exterior  
Caracteristicile produsului  
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D  
Rezistent la abraziune și tăiere  
Fără halogen și întârziere la propagarea flăcării (IEC 60332-1-2)  
Flexibil până la -40°C  
Conform protecției EMC  
Descrierea produsului  
Conductor din lianțe fine de cupru cositorite  
Izolație conductor: TPE  
Conductorii torsiunea împreună  
Mantaua interioară: TPE  
Ecran din țesătură de cupru cositorit  
Izolație exterioară: PUR - culoare galbenă  
Norme de referință / aprobări  
VDE nr. înregistrare 6583 până la 1.0 mm²  
VDE nr. înregistrare 6584 de la 1.5 mm²  
Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2  
Construcție  
Preț: 71,66 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-540-cp-3g1-5-287189>