

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX EB 3G1,5</u> Cabluri de control pentru circuite cu siguranță intrinsecă, conform cu IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1 OLFLEX® EB - cablu de comandă izolat cu PVC, flexibil E™ i numerotat, cu manta exterioră albăstrăie pentru circuite cu siguranță intrinsecă, U0/U: 300/500V Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Pentru utilizare în circuitele cu siguranță intrinsecă - protecție tip 'i' Rezistent la UV E™ i condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2 Informații articol Articol nr.: 0012501 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 6.7 Index Cupru (kg/km): 43 Greutate (kg / km): 105 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii economie de spațiu la instalare Potrivit pentru aplicarea în exterior Domeniu de utilizare Pentru circuite cu protecție intrinsecă (tip de protecție intrinsecă E™ i conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2 Caracteristicile produsului Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Rezistent la UV E™ i condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2 Descrierea produsului Conductor din liase fine de cupru neacoperit Izolație PVC LAPP P8/1 Izolația exterioră: PVC, albastru deschis, asemănător RAL 5015 Conductori torsiți, așezați în straturi Norme de referință / aprobări Bazat pe EN 50525-2-51 Construcție Pret: 19,28 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-eb-3g1-5-287211
--	---