

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 540 P 5G1,5 Cablu flexibil pentru temperaturi scăzute, rezistent la abraziune și uleiuri, cu izolație din TPE/PUR, pentru condiții grele, cu agrement VDE OLFLEX® 540 P - Cablu de alimentare izolat cu PUR, certificat VDE, pentru exterior, pentru utilizare în instalații de construcții, manta galbenă, flexibil la rece, rezistent la abraziune, fără halogeni Cablu cu calitate dovedită pentru instalații de construcții Clasa de tensiune de la 1.5 mm² : 450/750 V Testat Ț înregistrat VDE Informații articol Articol nr.: 00124653 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 10.7 Index Cupru (kg/km): 72 Greutate (kg / km): 164 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Aprobare VDE Beneficii Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună Caracteristici testate VDE Domeniu de utilizare Utilaje de construcții Instalații de construcții, instalații, aplicații pe scenă Utilaje agricole Cabluri de conectare Ț și prelungitoare Pentru utilizare la interior Ț și la exterior Caracteristicile produsului Rezistent la uleiuri Ț și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D Rezistent la abraziune Ț și tăiere fără halogen Ț și întârziere la propagarea flăcărilor (IEC 60332-1-2) Flexibil până la -40°C Rezistent la hidroliză Ț și microbi Descrierea produsului Conductor din liase fine de cupru cositorite Izolație conductor: TPE Izolație exterioară: PUR - culoare galbenă Culoarea mantalei exterioare poate fi aleasă la cerere Conductorii torsadați împreună Imprimare pe mantaua exterioară la cerere Norme de referință / aprobări VDE nr. înregistrare 6583 până la 1.0 mm² VDE nr. înregistrare 6584 de la 1.5 mm² Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m Ț și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2 Construcție Pret: 51,53 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-540-p-5g1-5-287220
--	---