

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX EB 2X1,5



Cabluri de control pentru circuite cu siguranță intrinsecă, conform cu IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1
OLFLEX® EB - cablu de comandă izolat cu PVC, flexibil și numerotat, cu manta exterioră albastră pentru circuite cu siguranță intrinsecă, U0/U: 300/500V
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Pentru utilizare în circuitele cu siguranță intrinsecă - protecție tip 'i'
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Informații articol
Articol nr.: 0012401
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 X 1.5
Diametru exterior [mm]: 6.3
Index Cupru (kg/km): 29
Greutate (kg / km): 80
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
economie de spațiu la instalare
Potrivit pentru aplicarea în exterior
Domeniu de utilizare
Pentru circuite cu protecție intrinsecă (tip de protecție intrinsecă și conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Descrierea produsului
Conductor din lățe fine de cupru neacoperit
Izolație PVC LAPP P8/1
Izolația exterioră: PVC, albastru deschis, asemănător RAL 5015
Conductori torsiți, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
Bazat pe EN 50525-2-51
Construcție
Pret: 15,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-eb-2x1-5-287231>