

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 500 P 4G1,5

LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX 500 P (C)

Cablu de alimentare pentru ateliere de producție, flexibil la rece, rezistent la abraziune și ulei, cu manta exterioară din PUR
OLFLEX® 500 P - Cablu de alimentare izolat cu PUR, cu conductoare foarte flexibile
și rezistență mecanică ridicată, rezistent la uleiuri, pentru utilizare îndelungată
la echipamente portabile
Rezistență mecanică mare
Rezistență bună la uleiuri
Conductor proiectat să fie extraflexibil
Informații articol
Articol nr.: 00123543
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.5
Diametru exterior [mm]: 9.3
Index Cupru (kg/km): 58
Greutate (kg / km): 135
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții
apoase alcaline și alte medii chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună
Flexibilitatea mare simplifică instalarea în spații limitate și utilizarea sculelor
electrice portabile
Domeniu de utilizare
Echipamente electrice portabile precum bormașini, mașini de tăleuit, ferăstrău
pendular...
Caburi de conectare și prelungitoare
Dispozitive portabile pentru casă și grădini
Caracteristicile produsului
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
Flexibil până la -40°C
Rezistență la abraziune și tăiere
fără halogen și întârziere la propagarea flăcărilor (IEC 60332-1-2)
Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
Conductori din liște extrafine
Izolația conductoarelor: amestec de TPE
Izolarea exterioară din PUR
Culoarea mantalei: portocaliu
Conductorii torsadați împreună
Norme de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0285
Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o
temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Construcție
Pret: 42,93 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-500-p-4g1-5-287233>