

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 500 P 3G1

LAPP KABEL STUTTGART OLIFLEX 500 P (C)

Cablu de alimentare pentru ateliere de produc  ie, flexibil la rece, rezistent la abraziune   i ulei, cu manta exterioar   din PUR
OLFLEX   500 P - Cablu de alimentare izolat cu PUR, cu conductoare foarte flexibile   i rezisten  e mecanice ridicate, rezistent la uleiuri, pentru utilizare indelungat   la echipamente portabile
Rezisten  e mecanice mare
Rezisten   bun   la uleiuri
Conductor proiectat s   fie extraflexibil
Informa  ii articol
Articol nr.: 0012346
Num  rul de conductori   i sec  iunea acestora mm²: 3 G 1.0
Diametru exterior [mm]: 7.2
Index Cupru (kg/km): 29
Greutate (kg / km): 77
informa  ii despre produs (PDF)
Fi   tehnice
Beneficii
Durabilitate crescut   pentru condi  ii grele gra  ie mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifian  i baza  i pe uleiuri minerale, acizi dilua  i, solu  ii apoase alcaline   i alte medii chimice
Interval larg de temperatur  , pentru utilizare in medii cu condi  ii climatice solicitante
Culoarea galben   a mantalei exterioare asigur   vizibilitate foarte bun  
Flexibilitatea mare simplific   instalarea in spa  ii limitate   i utilizarea sculelor electrice portabile
Domeniu de utilizare
Echipamente electrice portabile precum borma  ini, ma  ini de   lefuit, fer  str  u pendular...
Cabluri de conectare   i prelungitoare
Dispozitive portabile pentru cas     i gr  din  
Caracteristicile produsului
Rezistent la uleiuri   i fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
Flexibil pan   la -40  C
Rezisten   la abraziune   i t  iere
f  r   halogen   i intarziere la propagarea fl  c  rii(IEC 60332-1-2)
Rezistent la hidroliz     i microbi
Descrierea produsului
Conductori din li  e extrafine
Izola  ia conductorilor: amestec de TPE
Izola  ie exterioar   din PUR
Culoarea mantalei:portocaliu
Conductorii torsada  i impreun  
Norme de referin   / aprob  ri
Bazat pe VDE 0285
Potrivit pentru utilizarea in ap   dulce de pan   la o adancime a apei de 10 m   i o temperatur   maxim   a apei de +40   C, in conformitate cu EN 50565-2
Construc  ie
Pret: 28,06 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-500-p-3g1-287235>