

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX 191CY 4G2,5



Cabluri multi-standard ecranate È™i rezistente la uleiuri cu aprobare AWM
OLFLEX® 191 CY - Cablu ecranat de forĂfĂf Ăf comanĂf cu certificare UL/CSA AWM,
izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil, pentru aplicaÈii variate, UL/CSA: 600 V
SecĂfiunea conductorului panĂf la 120 mm²
Pentru alte configuraĂfii cu secĂfiuni de 0,75 mm²: vezi Ăf OLFLEX® 150 CY
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
InformaÈii articol
Articol nr.: 0011195
NumĂfrul de conductori Ăf secĂfiunea acestora mm²: 4 G 2.5
Diametru exterior [mm]: 11.4
Index Cupru (kg/km): 140.6
Greutate (kg / km): 269
informaÈii despre produs (PDF)
FiÈ™ Ăf tehnicĂf
Beneficii
PerformanÈe electrice mari datoritĂf tensiunii de test de 4 kV
PosibilitĂfÈi pentru aplicaÈii multiple
Domeniu de utilizare
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de incĂflzire È™i de aer
condiÈionat
In medii sensibile EMC
La interior, in medii uscate, umede sau ude (inclusiv mixturĂf de apĂf-ulei), nu pentru
exterior
Pentru instalare fixĂf in condiÈii de incĂfrcĂfrimecanice medii, fĂfrĂf efort de
tracĂfiune,fĂfrĂf miĂfcĂfri repetitive sau ghidate
NotĂf: pentru utilizarea cablurilor in echipamente Ăf utilaje industriale destinate
pieĂfei din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vĂf rugĂfm sĂf consultaĂfi tabelul din
anexa T29
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂfriei focului: IEC 60332-1-2 È™i UL 1581 §1061 Cable Flame Test
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Grad mare de ecranare, impedanÈĂf de transfer scazutĂf (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
Conductor din liĂfe fine de cupru neacoperit
IzolaÈie conductor din PVC
IzolaÈie interioarĂf din PVC, gri
Ecran Ăfesut din liĂfe de cupru cositorit
IzolaĂfia exterioarĂf: PVC, rezistenÈĂf ridicatĂf la ulei, gri (asemĂfnĂftor RAL 7001)
Conductori torsadaÈi, aĂzezaĂfi in straturi
Norme de referinÈĂf / aprobĂfi
Cablurile multistandard au secĂfiunea datĂf in mm² sau AWG/kcmil. In tabele este
menĂfionatĂf doar secĂfiunea in mm². EchivalenĂfa cu sistemul american este datĂf in
T16 din catalog. Dimensiunea in mm² trebuie aleasĂf mai mare decat cea din sistemul
american
UL AWM Stil 21098 CSA AWM I A/B II A/B
ConstrucÈie
Pret: 61,20 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-191cy-4g2-5-287246>