

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX 191 2X1,5

Rezistent la ulei, multistandard, cu aprobare AWM
OLFLEX® 191 - Cablu de forță și comandă cu certificare UL/CSA AWM, izolat cu
PVC rezistent la uleiuri, flexibil, pentru aplicații variate, UL/CSA: 600 V
Secțiunea conductorului până la 120 mm²
Pentru alte dimensiuni cu secțiuni de 0,5 și 0,75 mm²: vezi și OLFLEX® 150
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Informații articol
Articol nr.: 0011136
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 X 1.5
Diametru exterior [mm]: 6.9
Index Cupru (kg/km): 28.8
Greutate (kg / km): 74
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Pentru aplicații diferite
Domeniu de utilizare
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer
condiționat
Industria constructoare de mașini
La interior, în medii uscate, umede sau ude (inclusiv amestec de apă-ulei), nu pentru
exterior
Pentru instalare fixă în condiții de încălcare mecanică medii, fără efort de
tracțiune, fără mișcări repetitive sau ghidate
Notă: pentru utilizarea cablurilor în echipamente și utilaje industriale destinate
pieței din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vă rugăm să consultați tabelul din
anexa T29
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 și UL 1581 §1061 Cable Flame Test
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Descrierea produsului
Conductor din fire fine de cupru neacoperit
Izolație conductor din PVC
Izolația exterioră: PVC, rezistentă la ridicarea la ulei, gri (asemănător RAL 7001)
Conductori torsiți, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
Cablurile multistandard au secțiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este
menționată doar secțiunea în mm². Echivalența cu sistemul american este dată în
T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul
american
UL AWM Stil 21098 CSA AWM I A/B II A/B
Construcție
Preț: 19,11 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-191-2x1-5-287268>

LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX® 191