

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX 140 H05VV5-F 7G1,5</u> H05VV5-F (EN 50525-2-51) OLFLEX® 140 - H05VV5-F Cablu de comandă armonizat, izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil Ț™ i numerotat pentru aplicaȚii variate, U0/U: 300/500 V Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5 Armonizat (HAR): H05VV5-F Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr InformaȚii articol Articol nr.: 0011029 Numărul de conductori și secȚiunea acestora mm²: 7 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 11.3 - 14.1 Index Cupru (kg/km): 101 Greutate (kg / km): 224.2 informaȚii despre produs (PDF) Fișă tehnică Aprobare VDE DeclaraȚie de performanȚă Beneficii Acceptare în Europa datorită Armonizării Domeniu de utilizare Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire Ț™ i de aer condiȚionat Industria constructoare de mașini La interior, în medii uscate, umede sau ude (inclusiv amestec de apă-ulei), nu pentru exterior Pentru instalare fixă în condiȚii de încălțare mecanică medie, fără efort de tracȚiune, fără mișcări repetitive sau ghidate Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5 Descrierea produsului Conductor din lăe fine de cupru neacoperit IzolaȚie conductor din PVC IzolaȚia exterioră: PVC, rezistenȚă ridicată la ulei, gri (asemnător RAL 7001) Conductori torsiți, așezați în straturi Norme de referinȚă / aprobări EN 50525-2-51 ConstrucȚie Pret: 36,42 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-140-h05vv5-f-7g1-5-287279
--	---