

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX 140 H05VV5-F 12G0,75**



H05VV5-F (EN 50525-2-51)  
OLFLEX® 140 - H05VV5-F Cablu de comandă armonizat, izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil Ț™i numerotat pentru aplicaȚii variate, U0/U: 300/500 V  
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5  
Armonizat (HAR): H05VV5-F  
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
InformaȚii articol  
Articol nr.: 0011012  
Numărul de conductori și secȚiunea acestora mm²: 12 G 0.75  
Diametru exterior [mm]: 11 - 13.7  
Index Cupru (kg/km): 86  
Greutate (kg / km): 244.9  
informaȚii despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Aprobare VDE  
DeclaraȚie de performanȚă  
Beneficii  
Acceptare în Europa datorită Armonizării  
Domeniu de utilizare  
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire Ț™i de aer condiȚionat  
Industria constructoare de mașini  
La interior, în medii uscate, umede sau ude ( inclusiv amestec de apă-ulei), nu pentru exterior  
Pentru instalare fixă în condiȚii de încălcare mecanică medie, fără efort de tracȚiune, fără mișcări repetitive sau ghidate  
Caracteristicile produsului  
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2  
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5  
Descrierea produsului  
Conductor din lățe fine de cupru neacoperit  
IzolaȚie conductor din PVC  
IzolaȚia exterioră: PVC, rezistenȚă ridicată la ulei, gri (asemnător RAL 7001)  
Conductori torsiți, așezați în straturi  
Norme de referinȚă / aprobări  
EN 50525-2-51  
ConstrucȚie  
Pret: 35,05 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-140-h05vv5-f-12g0-75-287291>