

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX 140 H05VV5-F 18G0,5



H05VV5-F (EN 50525-2-51)
OLFLEX® 140 - H05VV5-F Cablu de comandă armonizat, izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil Ț™ i numerotat pentru aplicaȚii variate, U0/U: 300/500 V
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Armonizat (HAR): H05VV5-F
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
InformaȚii articol
Articol nr.: 0011004
Numărul de conductori și secȚiunea acestora mm²: 18 G 0.5
Diametru exterior [mm]: 12.3 - 15.3
Index Cupru (kg/km): 86.4
Greutate (kg / km): 266.9
informaȚii despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
DeclaraȚie de performanȚă
Beneficii
Acceptare în Europa datorită Armonizării
Domeniu de utilizare
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire Ț™ i de aer condiȚionat
Industria constructoare de mașini
La interior, în medii uscate, umede sau ude (inclusiv amestec de apă-ulei), nu pentru exterior
Pentru instalare fixă în condiȚii de încălțare mecanice medii, fără efort de tracȚiune, fără mișcări repetitive sau ghidate
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Descrierea produsului
Conductor din lăe fine de cupru neacoperit
IzolaȚie conductor din PVC
IzolaȚia exterioră: PVC, rezistenȚă ridicată la ulei, gri (asemnător RAL 7001)
Conductori torsiți, așezați în straturi
Norme de referinȚă / aprobări
EN 50525-2-51
ConstrucȚie
Pret: 40,06 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-140-h05vv5-f-18g0-5-287295>