

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4X1</u> Cabluri de control din PVC, conductori colorați OLFLEX® CLASSIC 100 - Cablu de comandă flexibil din PVC, codat pe culori, pentru aplicații variate, 300/500 V, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Pentru tensiune nominală U0/U: 450/750V sau secțiuni mai mari, recomandăm OLFLEX® CLASSIC 100 450/750V Informații articol Articol nr.: 00102044 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 X 1.0 Diametru exterior [mm]: 6.5 Index Cupru (kg/km): 38.4 Greutate (kg / km): 79 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii economie de spațiu la instalare Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV Flexibilitate mare datorită pasului mic de torsadare a conductorilor Domeniu de utilizare Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire Ț și de aer condiționatCentrale electrice Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede Pentru instalare fixă precum Ț și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene Alternativă de calitate ridicată pentru cablurile de comandă YSLY sau YY Caracteristicile produsului Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Rezistență chimică bună, vezi anexa T1 Descrierea produsului Conductor din lișe fine de cupru neacoperit Izolație PVC LAPP P8/1 Conductori torsadați, așezați în straturi Izolația exterioară: PVC, gri (asemnător RAL 7001) Norme de referință / aprobări Bazat pe EN 50525-2-51 Construcție Pret: 16,66 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-300-500v-4x1-287310
--	--