

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 5G10</u> Cablu de forță și comandă cu izolație din PVC, codificat prin culori OLFLEX® CLASSIC 100 - Cablu de forță și comandă flexibil din PVC, codat pe culori, pentru aplicații variate, 450/750 V, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Pentru tensiunea nominală U0/U de 300/500V și secțiunea conductorilor mai mică de 2,5mm² recomandăm OLFLEX® CLASSIC 100 300/500V Informații articol Articol nr.: 00101103 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 10.0 Diametru exterior [mm]: 19.7 Index Cupru (kg/km): 480 Greutate (kg / km): 792 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV Flexibilitate mare datorită pasului mic de torsadare a conductorilor Domeniu de utilizare Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire electrică și de aer condiționatCentrale electrice Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Rezistență chimică bună, vezi anexa T1 Descrierea produsului Conductor din aliaje fine de cupru neacoperit Izolație PVC LAPP P8/1 Conductori torsadați, așezați în straturi Izolația exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001) Norme de referință / aprobări Bazat pe IEC 60227-5 și EN 50525-2-51 Construcție Pret: 109,01 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-450-750v-5g10-287328
--	---