

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



MAGNUM FOLIE COVOR INCALZITOR SUBLAMINAT 10 METRI PATRATI 10X0.5M 1400W

Covoarele de incalzire electrice Alu-Mat pot fi instalate intotdeauna acolo unde aveti nevoie pentru a va incalzi anumite suprafete, precum pardoseala si/sau peretii, care nu sunt plasate sub parti fixe precum insule de gatit sau mobila de bucatarie. Astfel, intotdeauna considerati suprafata libera ca suprafata incalzita efectiv. Pentru a potrivi covorul de incalzire din Aluminiu, decupati plasa de aluminiu si apoi montati sistemul de incalzire electrica pe toata suprafata de incalzit. Intotdeauna decupati doar plasa din Aluminiu, avand grija sa nu atingeti cablul de incalzire. Acesta nu trebuie sa fie niciodata taiat partial sau complet.

Informatii extra

- Cea mai confortabila metoda de incalzire
- Metoda eficienta si cu un control eficient al energiei
- Nu necesita taiere, rupere sau frezare
- Poate fi plasata direct pe adezivul de gresie sau deasupra sapei
- Poate fi utilizata ca sursa de incalzire auxiliara
- Instalatie rapida si usoara
- Usor de utilizat
- Cost de achizitionare scazut
- Costuri reduse de utilizare

Garantat fara costuri de intretinere

Conexiuni

Cea mai buna metoda de instalare pentru termostatul Wi-Fi este intr-o cutie de 50 mm amplasata in tencuiala. Aceasta pozitionare faciliteaza conectarea cablurilor.

Suprafete de acoperire a sistemului

Cablul de incalzire este uniform atasat la o retea din fibra de sticla (cu o distanta a ochiurilor de ~10 cm) si este incorporat intr-o folie de aluminiu termoconductoare cu impamantare. Izolatia acestui cablu este din TEFLON si peretele protector este din PVC. Cablul de incalzire este cu doua fire, nu produce interferente electro-magnetice, cu cablu de alimentare cu trei fire, atasat la covorul din fibra de sticla, cu folie termoconductoare din aluminiu si impamantare.

- Cablu puternic acoperit cu TEFLON
- Protectie din PVC
- 10,5 Wati / metru liniar
- Tensiune de alimentare: 230 Volt
- Tensiune de test: 4000 Volt
- Capacitate: 140 Wati pe m²
- Distanta cablului: ± 104 mm
- Raza de curbura: min. 20 mm
- Sarcina maxima de temperatura: 210°C
- Diametru cablu: 3 mm
- Latime covor: 50 cm
- Cablu de alimentare: 3,5 metri
- Retea din fibra de sticla
- Standard cablu: IEC800 clasa a II-a

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/folie-covor-incalzitor-sublaminat-10-metri-patrati-10x0-5m-1400w>