

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MASTERCOLOR CDM MASTERCOLOUR CDM-RM ELITE MINI
20W/830 GX10 MR16 40D**

General Information

Baza elementului de fixare

GX10

[GX10]

Poziție de funcționare

UNIVERSAL

[Orice sau Universal (U)]

Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)

9000 h

Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.)

10000 h

Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)

12000 h

Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)

15000 h

Cod Ansi HID

C156/O

Ciclu comutare pornit/oprit

1350X

Narrow Cone

Light Technical

Cod culoare

830

[CCT de 3000 K]

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)

40°

Unghi de distribuție luminoasă tehnic (nom.)

40°

Unghi de distribuție luminoasă tehnic

48°

Unghi de distribuție luminoasă tehnic

32°

Flux luminos (nom.)

860 lm

Flux luminos (Evaluat) (min.)

900 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

970 lm

Intensitate luminoasă (min.)

1350 cd

Intensitate luminoasă (nom.)

1750 cd

Descriere fascicul

-

Intreținere la flux luminos 12.000 h (nom.)

75 %

Intreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)

90 %

Intreținere la flux luminos 4.000 h (nom.)

85 %

Coordonat cromatic X (nom.)

0,434

Coordonat cromatic Y (nom.)

0,398

Temperatură de culoare corelată (nom.)

3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

50 lm/W

Indice de redare a culorii (min.)

81

Indice de redare a culorii (nom.)

84

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață
nominal (nom.)

70 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)

860 lm

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

20,1 W

Timp de reaprindere (min.) (max.)

15 min

Timp de încălzire până la 60% luminanță (nom.)

120 s

Timp de aprindere (max.)

30 s

Tensiune (max.)
100 V
Tensiune (min.)
90 V
Tensiune (nom.)
95 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
3 min
Mechanical and Housing
Formă bec
MR16
[2inch/50mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
3,5 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
3,5 mg
Consum de energie kWh/1000 h
21 kWh
473268
UV
Pet (Niosh) (min.)
8 h/500lx
Factor de deteriorare D/fc (max.)
0,4
Luminaire Design Requirements
Temperatură gat reflector (max.)
215 °C
Product Data
Cod complet produs
871829120303200
Nume comandă produs
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
EAN/UPC - Produs
8718291203032
Cod de comandă
20303200
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
928191205331
Greutate netă SAP (bucată)
0,047 kg
Cod ILCOS
MRS/UB-20/830-H-GX10-51/54.5/40
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mastercolor-cdm-mastercolour-cdm-rm-elite-mini-20w-830-gx10-mr16-40d-252158>