
Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



COMTEC BLOC DE MASURA SI PROTECTIE MONOFAZAT BMPM CU SIGURANTA MONOPOLARA 16A

Blocul de masura si protectie monofazat este destinat realizarii bransamentului electric intre reteaua de distributie a energiei electrice si consumator, protectiei generale a consumatorului si masurarii energiei consumate de acesta.
Blocul de masura si protectie monofazat indeplineste urmatoarele functii:

- racordarea instalatiei de utilizare a consumatorului la instalatia de alimentare a furnizorului;
- protectia la suprasarcina si la scurtcircuit;
- masurarea energiei electrice active;
- posibilitatea realimentarii de catre abonat in cazul actionarii protectiilor la un defect in instalatiile acestuia, prin montarea unei ferestre de acces la aparatele de protectie, cu pastrarea gradului de protectie impus blocului si cu posibilitatea securizarii accesului de catre abonat;
- protectia impotriva sustragerilor de energie electrica si a deteriorarii echipamentului prin actiunea unor persoane rau intentionate sau neavizate.


Blocul de masura si protectie monofazat este alcatuit din:

- carcasa din poliester armat cu fibra de sticla (PAFS) cu fereastra de acces la intrerupator;
- un intrerupator automat (MCB) monopolar sau bipolar, 6 kA cu protecÅ£ie la suprasarcina si la scurtcircuit;
- bara de nul PEN.

Contorul nu se livreaza impreuna cu BMPM-ul.
Blocul de masura si protectie monofazat este realizat conform specificatiei tehnice emisa de Electrica.
Realizarea blocului de masura si protectie in carcasa din poliester armat cu fibra de sticla (PAFS) vine cu urmatoarele avantaje:

- nu necesita mentenanta;
- rezistenta mecanica sporita.

Caracteristici tehnice:
Generale Zona climatica B Loc de montaj exterior Altitudine maxima 2000 m
Grad de agresivitate al atmosferei normal
Temperatura maxima mediu ambiant + 50 °C
Temperatura minima mediu ambiant - 33 °C
Umiditatea relativa maxima 95 %
Clasa de protectie impotriva electrocutarii 2
Durata minima de viata 20 de ani
Intrerupator automat MCB Standard EN 61009
Tensiune nominala 230 V ca
Tensiune nominal de izolare 690 V ca
Curentul nominal 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A
Capacitate de rupere 6 kA
Caracteristica declansare C (5-10 x In)
Numar poli 2P Numar module 2 (35 mm) sau 1P
Numar de actionari min. 40000 (20000 cicluri) mecanice Numar actionari electrice la In min. 16000 (8000 cicluri)
Carcasa Standard EN 50298; EN 60259
Material corp cutie poliester armat cu fibra de sticla, rezistenta UV
Dimensiuni carcasa HxLxA 400x300x170 mm
Carcasa Cu inchidere in doua puncte cu cheie triunghiulara
Presetupe 2 x PG 29 in partea de jos
Culoare cutie gri
Grad de protectie IP 54
Montaj set de instalare (urechi de prindere)
Rezistente la actiunea razelor UV.
Posibilitate de sigilare a carcasei.
Alte precizari: In BMPM s-au prevazut presetupe si borne pentru urmatoarele tipuri de cabluri:
- de alimentare 2x25 mmp;
- de plecare spre consumator 3x10 mmp.
Schema electrtica



Pret: 141,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-masura-si-protectie-monofazat-bmpm-cu-siguranta-monopolara-16a