Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



GENERAL ELECTRIC INTRERUPATOR CU PROTECTIE TERMICA SI MAGNETICA, CAPACITATE STANDARD DE RUPERE 2.5 - 4.0A

Caracteristici:

- Dispozitiv de operare cu maner basculant sau comanda rotativa
- Protectie termica si magnetica
- Compensare temperatura ambientala
- Protectie la lipsa faza
- Identificare clara a starii de operare (ON/OFF - declansat)
- Capacitate de rupere ridicata si standard:
  - Icu = 100kA ≥ Ics = 100% Icu
  - Icu ≤ 100kA ≥ Ics min. 75% Icu

Performante tehnice:
Motoare cu putere nominala, cu 3 faze la 400Vca Pn: 1.5 (kW)
Curent nominal: 4 (A)
Gama de setare curent termic: 2.5 - 4.0 (A)
Actionare instantanee la scurtcircuit: 52 (A)
Capacitate nominala ultima de rupere la scurtcircuit la 400V Icu (kA): 100
Capacitate nominala in serviciu de rupere la scurtcircuit la 400V Ics (kA): 100

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-cu-protectie-termica-si-magnetica-capacitate-standard-de-rupere-2-5-4-0a