

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PROFIL STMS02INT



Descriere

Element intermediar liniar de structura pentru montaj aparent, cu lungimea de 1m $\bar{E}^{TM}$ i la $\bar{E}^{TM}$ imea utila de 18 mm, echipat cu circuit pentru 48V DC. Poate fi utilizat pentru montajul individual (este prevazut cu doua elemente de capat) sau pentru realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente.

Corp/structura

Profil din aluminiu extrudat, vopsit in camp electrostatic (lichid), culoare neagra. Se livreaza cu un set de doua elemente terminale din plastic de culoare neagra $\bar{E}^{TM}$ i o brida metalica cromata pentru conexiunea mecanica intre doua profile sau intre un profil $\bar{E}^{TM}$ i oricare dintre conectoarele unghiulare.

Aparataj de alimentare

Circuit de alimentare situat pe toata lungimea profilului pentru tensiune de 48V DC.

Sistem magnetic de conectare pentru fiecare dintre corpurile de iluminat componente ale familiei XTRIM S RECESSED/SURFACE.

Important

Profilele componente ale acestui sistem nu se pot taia, se utilizeaza doar la dimensiunile standard

Conectori de alimentare $\bar{E}^{TM}$ I montaj

Profilele componente ale acestui sistem nu se pot taia, se utilizeaza doar la dimensiunile standard

Aplica $\bar{E}^{TM}$ ii

Iluminatul general sau local in birouri, zone de recep $\bar{E}^{TM}$ ie, sali de conferin $\bar{E}^{TM}$ e sau spa $\bar{E}^{TM}$ ii de lucru cu publicul. Montaj individual sau in structuri luminoase continue. Garan $\bar{E}^{TM}$ ie (ani)

5 Tensiune de intrare 48V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 0,70 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-stms02int-105430>