

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



DIGITOP RELEU MONOFAZIC PROTECTIE TENSIIUNE MINIMA SAU MAXIMA 63A VP-PRO 63A

Releul digital de protectie PRO-63A este special conceput pentru a proteja echipamentele electrice industriale si de uz casnic impotriva oscilatiilor de tensiune si de frecventa. Dispozitivul controleaza parametrii din retelele electrice monofazate si intrerupe alimentarea consumatorilor in cazul in care valorile tensiunii si frecventei depasesc limitele setate de utilizator. Dispozitivul conecteaza sarcina in mod automat dupa revenirea la tensiunea normala.

Acest dispozitiv se poate utiliza impreuna cu generatoarele de curent electric.

CARACTERISTICI DE BAZA,:

- monofazic
- True RMS - sistem de masura avansata a curentului....poate măsura cu precizie unde imperfecte, nesinusoidale în comparație cu un multimetru digital mediu
- setări digitale de modificare a parametrilor
- afișajul valorii de tensiune curentă
- afișajul temperaturii de funcționare
- indicarea tensiunii după ultima oprire
- pornirea automată a curentului după normalizarea tensiunii
- funcționează împreună cu generatoarele
- două moduri de funcționare: Standard (50Hz) și Auto (frecvență variabilă)
- funcția de blocare automată a butoanelor
- funcția de resetare a parametrilor din fabrică
- posibilitatea de calibrare a valorii voltmetrului
- afișaj alb cu posibilitatea setării nivelului de luminozitate
- funcția "Auto" pentru timpul de întârziere al întreruperii
- ocupă două module în tabloul electric
- carcasă rezistentă la șocuri mecanice
- design modular pentru montarea pe șina OMEGA (șina DIN 35mm)

Variante constructive disponibile 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

Caracteristici tehnice:

Reglaj pentru limita superioara de declansare tensiune maxima 210-270

Reglaj pentru limita inferioara de declansare tensiune minima 120-200

Timpul de intarziere al pornirii (programabil): 5-600(15*) sec

Timpul de oprire la limita superioara (sec) 0.02

Timpul de oprire la limita inferioara (sec) 0.02 (sub 120 V) / 1 (120 - 200 V)

Luminozitate display: 1-9 (niveluri), lumina alba

Functii protectie la variatii de tensiune, protectie frecventa, monitorizare temperatura, puncte de control intre rețeaua electrica si generatorul electric

Secțiune maxima a cablului 6mm²

Pret: 366,72 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-monofazic-protectie-tensiune-minima-sau-maxima-63a-vp-pro-63a>