

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



WATTROM PANOU FOTOVOLTAIC 300W

WT 255P este un panou fotovoltaic robust, alcatuit din 60 celule solare.
Modulul fotovoltaic poate fi inclus in aplicatii on/off grid.
In procesul de productie al panoului WT 300P sunt utilizate exclusiv materii prime certificate TÜV Intercert Saar si ISO 9001:2015, care asigura performante superioare pe termen lung.
Controlul calitatii riguros realizat la nivelul intregului flux tehnologic garanteaza calitatea superioara a panourilor fotovoltaice Wattrom.
Toate panourile fotovoltaice din seria WT se remarca prin eficienta inalta de pana la 16,6% si toleranta de putere la iesire de 1,6%.
Excelenta capacitate de transmisie a luminii solare reprezinta principalul avantaj al modulului WT 255P. Aceasta contribuie la obtinerea unei rate superioare de absorbtie a energiei luminoase cu efecte benefice asupra eficientei totale.
Putere maxima 304.99W
Tensiune maxima 37.94V
Tensiune maxima in gol VOC 45.576V
curent de scurt circuit 8.923A
Eficienta celulelor incapsulate 18.2%
Eficienta modul 16.5%
Caracteristici mecanice
Celule solare Siliciu policristalin
Număr celule în serie
Dimensiuni 1958mm x 998mm x 38mm
Greutate Geam protector 24.6 kg
Ramă Cutie joncțiune structură prismatică Aluminu anodizat Tyco Solarlok Z - Rail
Gradul de protecție la umiditate si praf Ip65
Cabluri de conectare 4.0mm , lungimi simetrice pentru conectorul (+) și (-), 1000mm
Conectori Rezistenta la factori externi vânt - 200km/h, zăpadă - 550kg/m , grindină - 80km/h pentru 25mm
Garantie produs 10 ani
Garantie de eficienta peste 90% în primii 12 ani; peste 80% pana in 25 ani

Temperatura de functionare optima -45+85 grade celsius

1958mm x 998mm x 38mm

Pret: 1 050,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-fotovoltaic-300w>