

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



COMTEC INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL COMBINAT 6KA RCBO 20/1N/C/0.03 20A

Intrerupatoare automate combinate se utilizeaza pentru separarea si protectia circuitelor electrice, impotriva curentilor reziduali, suprasarcinii si scurtcircuitelor. Protectia umana se realizeaza utilizand intrerupatoarele cu $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$. Lunar se va verifica protectia impotriva curentului diferential rezidual prin actionarea tastei „T”.

Caracteristici Electrice
Constructie conform IEC 61009

Nr. de poli 1P+N

Tensiune nominala 230 V; 50/60 Hz-Ac

Curent de defect 30mA

Curent nominal 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A

Capacitate de rupere la scurtcircuit 6kA

Caracteristica de declansare C - $(5 \div 10) \times I_n$

Clasa de selectivitate 3

Grad de protectie Carcasa turnata, IP40

Nr. actionari electrice > 8000 cicluri

Conectare tensiune retea Sus

Caracteristici Mecanice

Inaltime fereastră/carcasa 45/81 mm

Latime carcasa 35 mm/2 module

Montaj Pe sina DIN 35

Terminale Clema tip brida

Protectie terminale La atingere cu mana

Conductor maxim admis 10 mm²

Grosime bareta interconectare 0.8 - 2 mm

Temperatura de lucru -25°C ... +40°C

Pret: 82,93 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-automat-diferential-combinat-6ka-rcbo-20-1n-c-0-03-20a-317036>