Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410




CONTACT ITALIA MANSON PREUMPLUT CU GEL PENTRU CONEXIUNE ELECTRICA Y BREAK 50Y - 180X105X36MM

Seria BREAK pentru imbinari electrice preumplute cu gel este adecvata pentru a asigura izolarea conexiunilor liniare si derivate la tensiuni joase de 0,6 / 1 kV unipolara si multipolara.
Gama cuprinde o serie liniara si un derivat.
Cutia face posibila realizarea atat a conexiunilor unipolare cat si a celor multipolare cu o sectiune transversala maxima de 1x185 mm² È™i respectiv 4x25 mm²; a doua, in loc de a face ramuri unipolare si multipolara cu o sectiune transversala maxima de 1x120 mm² si, respectiv, 4x10 mm².
Izolarea fazelor în fiecare imbinare se realizeaza prin intermediul unui separator din kit sau prin utilizarea unor blocuri terminale modulare inovatoare izolate pana la cinci faze cu o sectiune transversala maxima de 35 mm².



Componente



Doua cochilii articulate din polipropilena, cu sistem brevetat pentru etanseitatea la apa, constand dintr-o nervura interioara longitudinala (1) care actioneaza ca un perete de izolare la gel. La ambele capete, peretii prefabricati (2) permit scurgerea gelului si astfel se asigura o buna etanseitate la patrunderea apei. Miscarea cablurilor este blocata datorita elementelor de strangere (3) si a celor 2 bride existente in pachet.
Avantaje :
• conexiune re-accesibila
• rezistenÈ›Âƒ mecanica ridicata, cu o gama larga de functii temperatura
• asezarea rapida
• gel incrucisat in cele doua cochilii (evitand turnarea suplimentara)
• versatilitatea aplicarii, chiar si in conditii de scufundare
• rezistenta dielectrica ridicata
• fixare cabluri fara alunecare
• rezistenta ridicata împotriva agentilor chimici sau a razelor UV
Variante constructive si dimensiuni conductori acceptati :

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Tipo di connessione *Connection Type*	Princ. *Main* mm²		Deriv. *Shunted* mm²		Princ. *Main* mm²		Deriv. *Shunted* mm²		Princ. *Main* mm²		Deriv. *Shunted* mm²		Princ. *Main* mm²		Deriv. *Shunted* mm²		Confezione *Package*	Dimensioni *Size (mm)*		
			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.		A	B	C
BREAK25	giunto in gel da 70 mm *gel joint of 70 mm*	lineare *Main line*	1,5	25															4/120	70	42	24
		derivata *Shunted*	1,5	25	1,5	10																
BREAK30	giunto in gel da 100 mm *gel joint of 100mm*	lineare *Main line*	1,5	50			1,5	10			1,5	4			1,5	2,5			5/100	100	59	34
		derivata *Shunted*	1,5	50	1,5	35																
BREAK50	giunto in gel da 165 mm *gel joint of 165 mm*	lineare *Main line*	10	120			6	16			1,5	10			1,5	10			3/60	165	62	36
		derivata *Shunted*	10	70	1,5	35	1,5	10	1,5	6	1,5	10	1,5	4	1,5	6	1,5	4				
BREAK100	giunto in gel da 220 mm *gel joint of 220 mm*	lineare *Main line*	35	185			16	50			4	25			6	25			1/20	220	100	50
		derivata *Shunted*	25	150	10	120	10	35	6	25	4	16	2,5	4	6	16	2,5	10				
BREAK50Y	giunto in gel da 180 mm *gel joint of 180 mm*	derivata *Shunted*	6	70	2.5	50	1.5	25	1.5	16	2.5	16	1.5	10	2.5	16	1.5	10	1/30	180	105	36

Pret: 161,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/manson-preumplut-cu-gel-pentru-conexiune-electrica-y-break-50y-180x105x36mm