

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

General Information

Num r de surse de lumin 

60

[60 pcs]

Cod familie l mpi

LED120

[LED module 12000 lm]

Culoare surs  de lumin 

Alb cald 830

Surs  de lumin  inlocuibil 

Da

Num r de unit i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentil 

GC

[Sticla clara]

L ime fascicul de lumin  corp de iluminat

-

Interfa  sistem de comand 

DALI

Conexiune

Bloc de conectare prin in urubare

Cablu

-

Clas  de protec ie IEC

Clasa de siguran  II

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioad  de garan ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribu ie medie 50

Observ ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat i i poate reduce automat intensitatea luminoas  pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Num r de produse pe MCB de 16 A tip B

8

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Clas  de intre inere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dup  caz): plac  LED, balast, unit i de comand , dispozitiv de protec ie contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal i i piese mecanice

Cod familie de produse

BRP531

[CitySoul gen2 Large]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0,03

Unghi standard de inclina ie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclina ie pentru montare pe bra 

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven  de intrare

De la 50 pan  la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)
 0.99
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Da
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu
 Material reflector
 Acrilat
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Aluminiu
 Dispozitiv de montare
 60S
 [Prindere pe brat pentru diametru 60 mm]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Înălțime totală
 100 mm
 Diametru total
 735 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,061 m²
 Culoare
 GR
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 100 x NaN x NaN mm (3.9 x NaN x NaN in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Surge protection level until 10 kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 10080 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 111 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 3000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 ≥80
 Tricromatic inițial
 (0.43, 0.40) SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 91 W
 Toleranță consum de curent
 +/-11%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
 10 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
 L96
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 10%
 Product Data
 Cod complet produs
 871869987869600
 Nume comandă produs
 BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL
 EAN/UPC - Produs
 8718699878696
 Cod de comandă
 87869600
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300024412
 Greutate netă SAP (bucată)
 18,000 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-brp531-led120-4s-830-ii-dm50-d9-srg10-al-250290>