

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Soseaua Alexandriei, nr. 76-78, loc. Bragadiru, jud. Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

VIPOW ACUMULATOR GEL PLUMB 12V 17AH



Descriere:

Descriere: Caracteristici tehnice: Tensiune: 12V Capacitate: 17 Ah Dimensiuni: - Lungime: 181 mm - Lățime: 77 mm - Înălțime: 167 mm - Înălțimea totală (cu terminale): 167 mm Greutate: 5.3 kg Pentru o descarcare în siguranță și pentru a prelungi durata de viață a bateriei, tensiunea finală de descarcare nu trebuie să scadă sub valorile următoare: - la un curent de descarcare cu o valoare de până la 0.1 * capacitatea bateriei (A): minim 1.75 V - la un curent de descarcare cu o valoare între 0.11 ... 0.2 * capacitatea bateriei (A): minim 1.70 V - la un curent de descarcare cu o valoare între 0.21 ... 0.3 * capacitatea bateriei (A): minim 1.67 V - la un curent de descarcare cu o valoare între 0.31 ... 1 * capacitatea bateriei (A): minim 1.60 V - la un curent de descarcare cu o valoare peste 1.1 * capacitatea bateriei (A): minim 1.3 V De asemenea, o încărcare corectă va prelungi durata de viață a bateriei. Este necesar un control precis al tensiunii de încărcare, astfel: - în așteptare "tampon" (floating): 2.25 " 2.3 V/element, la o temperatură de 25 ° C - în funcționare ciclică: 2.35 " 2.45 V/element, la o temperatură de 25 ° C Curentul inițial recomandat este de maxim 0.3 * capacitatea bateriei (A). Valoarea tensiunii de încărcare trebuie compensată cu temperatura: trebuie crescută ușor în cazul temperaturilor scăzute (iarnă) și scăzută în cazul temperaturilor crescute (vara) (+/- 3 mV/ grad Celsius/ element în modul standby sau +/- 4 mV/ grad Celsius/ element în modul de operare ciclică). Rezistența internă (acumulator complet încărcat, la o temperatură de 25 ° C): 13 mOhm Efectul temperaturii asupra capacității bateriei: - la + 40 ° C: 102% - la + 25 ° C: 100% - la 0 ° C: 85% - la -15 ° C: 62% Autodescărcare (la 25 ° C) - capacitatea după 3 luni de depozitare: 91% - capacitatea după 6 luni de depozitare: 82% - capacitatea după 9 luni de depozitare: 64% Ambalare: 4 buc./carton Declarația de conformitate în original poate fi vizualizată la adresa:

http://www.lechpol.eu/sites/default/files/produkty/bat0212/cert/cert_bat0212.jpg

Pret: 143,11 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acumulator-gel-plumb-12v-17ah>