

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



VIPOW ACUMULATOR GEL PLUMB 12V 20AH

Descriere:

Descriere: Caracteristici tehnice: Tensiune: 12 V Capacitate: 20 Ah Dimensiuni: - Lungime: 181 mm - Lăţime: 77 mm - Înălţime: 167 mm - Înălţimea totală (cu terminale): 167 mm Greutate: 6.2 kg Pentru o descarcare în siguranţă şi pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, tensiunea finală de descarcare nu trebuie să scadă sub valorile următoare: - la un curent de descarcare cu o valoare de până la 0.1 * capacitatea bateriei (A): minim 1.75 V - la un curent de descarcare cu o valoare între la (0.11 ... 0.2) * capacitatea bateriei (A): minim 1.70 V - la un curent de descarcare cu o valoare între la (0.21 ... 0.3) * capacitatea bateriei (A): minim 1.67 V - la un curent de descarcare cu o valoare între la (0.31 ... 1) * capacitatea bateriei (A): minim 1.60 V - la un curent de descarcare cu o valoare peste 1.1 * capacitatea bateriei (A): minim 1.3 V De asemenea, o încărcare corectă va prelungi durata de viaţă a bateriei. Este necesar un control precis al tensiunii de încărcare, astfel: - în aşteptare "tampon" (floating): 2.25 ± 0.02 V/element, la o temperatură de 25 °C - în funcţionare ciclică: 2.35 ± 0.02 V/element, la o temperatură de 25 °C Curentul iniţial recomandat este de maxim 0.3 * capacitatea bateriei (A). Valoarea tensiunii de încărcare trebuie compensată cu temperatura: trebuie crescută uşor în cazul temperaturilor scăzute (iarnă) şi scăzută în cazul temperaturilor crescute (vară) (± 3 mV/ grad Celsius/ element în modul standby sau ± 4 mV/ grad Celsius/ element în modul de operare ciclică). Rezistenţa internă (acumulator complet încărcat, la o temperatură de 25 °C): 12 mOhm Efectul temperaturii asupra capacităţii bateriei: - la + 40 °C: 102% - la + 25 °C: 100% - la 0 °C: 85% - la -15 °C: 62% Autodescărare (la 25 °C) - capacitatea după 3 luni de depozitare: 91% - capacitatea după 6 luni de depozitare: 82% - capacitatea după 9 luni de depozitare: 64% Ambalare: 4 buc./carton Declaraţia de conformitate în original poate fi vizualizată la adresa:

http://www.lechpol.eu/sites/default/files/produkty/bat0218/cert/cert_bat0218.jpg

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acumulator-gel-plumb-12v-20ah>