

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SOLENTIS CORP DE ILUMINAT STRADAL QUANTA LED 210W**

O gama de produse speciala ce respecta standardele de calitate prin fiecare dintre acestea este cea de la Solentis. Ele sunt create in concordanta cu regulile de protectie a mediului inconjurator dar, in acelasi timp, pastreaza caracteristicile lor tipice. Linia de corpuri de iluminat tehnice prezinta atribute inovative si intr-un continuu avans tehnologic, astfel incat sa poti gasi de fiecare data produsul potrivit nevoilor tale. Acest corp de iluminat din imagine functioneaza cu o sursa compatibila de tip led Samsung 3030 la o tensiune cuprinsa intre 100 si 277V si o putere de 210W. Valoarea protectiei la impact mecanic IK09 reprezinta un avantaj, tinand cont de nivelul frecventei 50-60Hz si de factorul de protectie egal cu IP66. Materialele din care este confectionat aluminiu turnat sub presiune si sticla securizata si echipamentele de prindere il fac sa fie rezistent la conditii speciale si perfect pentru orice tip de incadrare. Valoarea temperaturii de culoare 5000K se potriveste perfect fluxului luminos de 27300lm, creand contraste bogate si o luminozitate foarte mare a spatiilor pe o durata de viata de 100000h. Accesorii da

Culoare carcasa gri  
Curent iesire driver (A) 7  
Curent nominal (A) 0.95  
Diametru consola (mm) 42-60  
Dimensiuni (mm) 717x350x143  
Distorsiuni armonice THD (%) 20  
Durata de viata (ore) 100000  
Eficienta (lm/W) 130  
Factor de protectie (IP) IP66  
Factor de putere (cos $\phi$ ) 0.95  
Flux luminos (lm) 27300  
Frecventa nominala (Hz) 50-60  
Indicele de redare a culorii (CRI) 80  
Masa echipament (kg) 8.57  
Material carcasa aluminiu turnat sub presiune  
Material dispersor sticla securizata  
Posibilitati de control luminos 1-10  
Protectia la impact mecanic (IK) IK09  
Protectie la scurtcircuit da  
Protectie la supratensiuni da  
Protectie suprasarcina da  
Putere (W) 210  
Temperatura de culoare (K) 5000  
Temperatura mediului ambiant (grade C) -35...+55  
Tensiune nominala (V) 100-277  
Tip stradal  
Tip sursa luminoasa LED Samsung 3030  
Toleranta fluxului luminos 5  
Umiditatea mediului ambiant (%) 10...90  
Pret: 1 828,79 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-quanta-led-210w-336851>