

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SOLENTIS CORP DE ILUMINAT STRADAL LED 80W 4000K QUANTA TOP

O gama de produse speciala ce respecta standardele de calitate prin fiecare dintre acestea este cea de la Solentis. Ele sunt create in concordanta cu regulile de protectie a mediului inconjurator dar, in acelasi timp, pastreaza caracteristicile lor tipice. Linia de corpuri de iluminat tehnice prezinta atribute inovative si intr-un continuu avans tehnologic, astfel incat sa poti gasi de fiecare data produsul potrivit nevoilor tale. Acest corp de iluminat din imagine functioneaza cu o sursa compatibila de tip led Samsung 3030 la o tensiune cuprinsa intre 160 si 305V si o putere de 80W. Valoarea protectiei la impact mecanic IK10 reprezinta un avantaj, tinand cont de nivelul frecventei 50-60Hz si de factorul de protectie egal cu IP66. Materialele din care este confectionat aliaj de aluminiu si policarbonat si echipamentele de prindere il fac sa fie rezistent la conditii speciale si perfect pentru orice tip de incadrare.

Valoarea temperaturii de culoare 4000K se potriveste perfect fluxului luminos de 8400lm, creand contraste bogate si o luminozitate foarte mare a spatiilor pe o durata de viata de 100000h. Accesorii da

Culoare carcasa gri

Curent iesire driver (A) 1.55

Curent nominal (A) 1

Diametru consola (mm) 42-60

Dimensiuni (mm) 500x240x105

Distorsiuni armonice THD (%) 10

Durata de viata (ore) 100000

Eficienta (lm/W) 140

Factor de protectie (IP) IP66

Factor de putere (cos ϕ) 0.95

Flux luminos (lm) 11200

Frecventa nominala (Hz) 50-60

Indicele de redare a culorii (CRI) 80

Masa echipament (kg) 3.04

Material carcasa aliaj aluminiu

Material dispersor policarbonat

Posibilitati de control luminos 1-10

Protectia la impact mecanic (IK) IK10

Protectie la scurtcircuit da

Protectie la supratensiuni da

Protectie suprasarcina da

Putere (W) 80

Temperatura de culoare (K) 4000

Temperatura mediului ambiant (grade C) -35...+53

Tensiune nominala (V) 100-240

Tip stradal

Tip sursa luminoasa LED Samsung 3030

Toleranta fluxului luminos 5

Umiditatea mediului ambiant (%) 10...93

Pret: 1 232,58 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-led-80w-4000k-quanta-top-336858>