

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE CORP DE ILUMINAT ETANS, LEDVANCE, 600MM,
1920LM, IP66, 4000K, 16W**

Caracteristici generale
Tip de sursa: LED neinlocuibil
Echipat cu sursa: Da
Durata nominala de viata (ore): 50000 h
Grad de protectie (IP): IP66
Clasa de protectie la impact: IK08
Tip de conexiune: Conexiune cu surub
Caracteristici materiale
Material carcasa: Policarbonat
Culoare carcasa: Alb
Caracteristici tehnice iluminat
Culoare lumina: Alb
Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80
Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89
Temperatura de culoare: 4000 K
Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K
Eficienta luminoasa: 120 Lm/W
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 1920 lm
Tip de iluminat: Direct
Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°
EN. Flickering value Pst LM: 1
Cod culoare lumina: 840
Fara functie de dimare: Da
Caracteristici electrice
Putere sistem: 16 W
Tensiune alimentare: 220-240 V
Tip alimentare: AC
Clasa de protectie la atingere: II
Frecventa retea: 50-60 Hz
Factor de putere: 0.9
Intensitate curent nominala: 69 mA
Tip de aparat: Droser electronic standard (HF)
Echipament de control inclus: Nu
Numar poli: 2
Caracteristici de temperatura
Temperatura ambientala: -20-45 °C
Caracteristici montaj
Poate fi montat aplicat: Da
Poate fi montat pe perete: Da
Dimensiuni produs
Latime: 60 mm
Inaltime/adancime: 53 mm
Lungime: 643 mm
Certificari
Marcaj CE: Da
Pret: 112,58 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-etans-ledvance-600mm-1920lm-ip66-4000k-16w-343618>