

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HOEGERT PANZA DE FERASTRU TCT 160X30TX30

O panza de ferastrau este foarte rezistenta la temperatura si la deformare. Este conceputa pentru taierea diferitelor tipuri de materiale din lemn masiv, precum si a materialelor asemanatoare lemnului, cum ar fi OSB, placi aglomerate, panouri de fibre si placaj. Pentru lucrul cu ferastraie circulare manuale si fara fir si cu ferastraie de taiat cu ferastrau circular si cu ferastrau de taiat cu taiere oblica (in functie de dimensiuni). Datorita latimii mici a taisului, lama de ferastrau are mai putina rezistenta la taiere. Se aplica la lucrari de renovare si constructie, finisare si tamplarie. Datorita materiilor prime de cea mai buna calitate utilizate, panzele de ferastrau sunt perfecte pentru utilizare profesionala. fabricate din aliaj de otel manganat Mn65; viteza maxima de rotatie: HT6D773, HT6D774, HT6D775 - 9500 RPM, HT6D776, HT6D777 - 9200 RPM, HT6D778, HT6D778, HT6D779, HT6D780, HT6D781, HT6D782 - 8200 RPM, HT6D783, HT6D783, HT6D784, HT6D785 - 8000 RPM, HT6D786, HT6D787, HT6D788 - 7000 RPM, HT6D789 - 5900 RPM, HT6D790 - 6100 RPM; diametrul orificiului de montare - 30 mm; inele de reducere 25/20/16 mm care fac posibila utilizarea majoritatii ferastraielelor disponibile pe piata, incluse intr-un set; tip de dinti: ATB, taiere fara aschiere; corpul calit al panzei de ferastrau garanteaza o incalzire si o deformare mai mica; durabilitate crescuta a taisului; potrivire perfecta intre viteza optima de taiere si durabilitatea lamei. Pentru taierea lemnului Latime de taiere (mm) 1,4 Tip de dinte Atb
Pret: 29,07 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panza-de-ferastrau-tct-160x30tx30-352316>