

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



UNI-T MULTIMETRU DIGITAL UNIVERSAL UT593 UNI-T

Descriere:

Multimetru digital utilizat Ȃn principal pentru a masura rezistenta de izolatie, impedanta de linie, curentul rezidual al aparaturii electronice (RCD - residual current device), tensiune AC/DC, frecventa, succesiunea fazelor, etc. Specificatii: Rezistenta de izolatie Domeniu: 0.05 Mohm - 1000 Mohm, +/- 5% Tensiune de testare: 250/500/1000V, +/- 10% Curent testare: 1 mA, +/- 10% Curent de scurtcircuit: <2mA Pamantare Domeniu: 0.01 - 200 ohm, +/-2% Tensiune de test: 5V aprox. Curent de testare: > 200mA (R<2 ohm) Impedanta de linie Domeniu: 0.05 - 2000 ohm, +/-5% Tensiunea de operare: 195 - 440 V, 45-65 Hz Curent de test & timp: 20A, 20 ms Masurare tensiune AC/DC: 0 - 440 V (45 - 65 Hz), +/-5% Masurare frecventa: 20 - 100 Hz Succesiunea fazelor: L1-L2-L3, L1-L3-L2, 100 - 440 V Masurare RCD Curent: 10 mA/ 30 mA/ 100mA/ 300 mA/ 500 mA, +/-10% Timp: 0-2000 ms/ 500 ms/ 300 ms/ 40 ms. +/-5% Dimensiuni (mm): 210 x 175 x 90 Greutate: aprox. 1 kg Alimentare: 6 baterii alcaline R6 (AA)

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/multimetru-digital-universal-ut593-uni-t>