

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



UNI-T MULTIMETRU REZISTENTA IZOLATIE UT502A UNI-T

Descriere:

MĂSURĂTORI Rezistență de izolație: Tensiune de testare 500 V: $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 0 ~ 99,9 Mohm $\bar{A}$, $\bar{A}\pm$ (3% + 5) $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 100 MOhm ~ 5 GOhm $\bar{A}$, $\bar{A}\pm$ (5% + 5) Tensiune de testare 1000 V: $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 0 ~ 99,9 Mohm $\bar{A}$, $\bar{A}\pm$ (3% + 5) $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 100 MOhm ~ 5 GOhm $\bar{A}$, $\bar{A}\pm$ (5% + 5) Tensiune de testare 2500 V: $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 0 ~ 99,9 Mohm $\bar{A}$, $\bar{A}\pm$ (3% + 5) $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 100 MOhm ~ 9,9 GOhm $\bar{A}$, $\bar{A}\pm$ (5% + 5) $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 10 ~ 20 GOhm $\bar{A}$, $\bar{A}\pm$ (10% + 5) Măsurarea curentului: $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 50 V (R = 50 kOhm) 1 mA 0% ~ 10% $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 100 V (R = 100 kOhm) 1mA 0% ~ 10% $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 250 V (R = 250 kOhms) 1 mA 0% ~ 10% $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 500 V (R = 500 kOhms) 1mA 0% ~ 10% $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 1000 V (R = 1 MOhm) 1mA 0% ~ 10% $\bar{A}\bar{C}\bar{A}$, $\bar{A}\bar{C}$ 2500 V (R = 1 MOhm) 1 mA 0% ~ 10% Curent de scurtcircuit: <2mA Alte măsurați: - rezistențe de valori mici: 0,01 ~ 200 Ohm (aproximativ 5 V /> 200 mA) $\bar{A}$, $\bar{A}\pm$ (2% + 3) - tensiune alternativă: 30 ~ 750 V $\bar{A}$, $\bar{A}\pm$ (2% + 3) - absorbție dielectrică: 60 s / 15 s, 60 s / 30 s - indicele de polarizare FUNCȚII SUPLIMENTARE Selectarea automată a intervalelor de măsurare Indicator de baterie descărcată Semnal de avertizare $\bar{A}$ la tensiune Ecran LCD cu iluminare din spate Buzzer Afise™ aj auxiliar Citire maximă: 2000 Opreire automată Dimensiuni afise™ aj: 70,6 x 34 mm Alimentare : 6 x baterii R14 de 1.5V Dimensiune ecran: 70.6 x 34 mm Dimensiune produs: 150 x 100 x 71 mm Greutate: 500 g (fara baterii)

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/multimetru-rezistenta-izolatie-ut502a-uni-t>