

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



KEMOT UPS CENTRALE TERMICE SINUS PUR 700W 12V KEMOT

Descriere:

Sursa de alimentare neintreruptibila KEMOT PROsinus-700. Este un invertor cu iesire sinus pur E^{TM} i are si func E ie de incarcare Acesta este conceput pentru a alimenta diversi consumatori la o tensiune nominala de 230 VAC E^{TM} i avand o putere maxima de 700W, cum ar fi: - pompa pentru incalzire centrale, seminee - alte dispozitive care necesita o putere de maxim 700W (900W varf) Datorita tensiunii de iesire tip sinus pur dispozitivul asigura func E ionarea stabila a sarcinii E^{TM} i nu produce supraincalzirea sarcinilor inductive cum ar fi pompe sau ventilatoare. Impreuna cu o baterie de 12V formeaza o unitate completa neintreruptibila pentru alimentare cu 230 VAC. Este echipat cu protectie la supraincercarea bateriei, scurtcircuit, supratensiune, protectie la tensiune pe baterie prea mare sau prea joasa E^{TM} i protectie la supraincalzire. Dispozitivul poate func E iona in trei moduri: 1. Ca o sursa de alimentare neintreruptibila cu func E ie de incarcare - lasa tensiunea de la retea sa treaca catre sarcina si incarca bateria de 12 VDC externa 2. Ca un redresor - incarca bateria externa (dispozitivul trebuie sa fie conectat la sursa de alimentare 230V AC) 3. Ca convertor - converte E te tensiunea DC de 12V DC baterie externa servit cu o tensiune variabila AC 230V Dispozitivul este echipat cu un ecran clar E^{TM} i transparent cu LED-uri, cu indicarea starii de functionare - Alimentare - Tensiune de intrare - Tensiunea si frecventa semnalului de ie E ire - Nivelul de incarcare a bateriei Specificatii: Putere nominala: 700W Tip baterie: 12V DC Tensiune maxima pe baterie: 15V DC Gama tensiunii de intrare: 180 ~ 275V AC Frecventa tensiunii de intrare: 45 ~ 60Hz Gama tensiunii de ie E ire: 230V AC +/- 8% Frecven E a de ie E ire: 50 / 60Hz +/- 0.5Hz Forma tensiunii de ie E ire: unda sinusoidala pura Randament: 85% (DC-AC) Incarcarea bateriei cu un curent max. de 10A Timp de comutare: <= 4ms Protectii: suprasarcina, scurtcircuit, supraincalzire Temperatura de operare: 0-40 CÂ° Umiditate: 10-90% Greutate: 6.95 kg Dimensiuni (cm): 14.5 x 18 x 34 IMPORTANT PENTRU UTILIZARE: - pentru pornirea invertorului, butonul rosu trebuie sa fie pus pe pozitia ON iar invertorul va porni AUTOMAT, fara apasarea pe nici un alt buton

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ups-centrale-termice-sinus-pur-700w-12v-kemot>