

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED VINTAGE
1906 LED 12 1.4 W/2500K E14**

putere nominală 5,00 W putere nominală 5,00 W tensiunea nominală 220 ... 240 V
Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A (B) 270 Max. far nr. in pauza de circuit. B10 A -
făfră compensații CCG 270 Max. far nr. in pauza de circuit. B10 A - cu compensare
CCG 270 Max. far nr. in pauza de circuit. B16 A - făfră compensații CCG 440 Max. far
nr. in pauza de circuit. B16 A - cu compensare CCG 440 Max. far nr. in pauza de circuit.
16 A (B) 440 Frecvența de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere $\lambda > 0,70$ Fluxul luminos
nominal 550 lm Evaluat la flux luminos 550 lm Temperatura nominală de culoare 3000
K Sfară™ itul main.fact.at lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire)
Alb cald temperatura de culoare 3000 K Flux luminos 550 lm Indicele de redare a
culorilor $Ra \geq 80$ Abaterea standard de potrivirea culorilor ≤ 6 SDCM Indicele de redare
a culorilor $Ra \geq 80$ Timpul de încălzire (60%) $< 0,50$ s Unghiul fasciculului 120° Timpul
de incepere $< 0,5$ s Lungime totală 148.0 mm Diametru 35,0 mm balon exterior -
Lungime 148.0 mm Temperatura mediului ambiant $-20 \dots + 35^\circ \text{C}$ Temperatura
maximă la punctul de încercare $t_c 85^\circ \text{C}$ nominală a lămpii timp de viață 30000 h
Evaluat la durata de viață a lămpii 30000 h Numărul de cicluri de comutare 200,000
Menținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață 0,70 Baza (denumire
standard) G24d-1 conținut de mercur 0.0 mg Făfră mercur da Proiectare / Versiune
măfuit Arată DEEE Picto da dimmabil Nu Clasa de eficiență energetică A ++
Consumul de energie 5 kWh / 1000H Comandă DULUX D13LED 5W
Pret: 43,89 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-vintage-1906-led-12-1-4-w-2500k-e14-38919>