

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ULTRALUX SURSA DIMABILA 0-10V DC, PWM, POTENTIOMETRU 100K PENTRU LED 50W 700-1200MA

Sursa este proiectata pentru pornirea/oprirea $\ddot{E}^{\text{TM}}$ i diminuarea luminozitatii panourilor LED si a luminilor în jos.
Pentru reglare se folose $\ddot{E}^{\text{TM}}$ te tensiunea de control 0-10 V DC sau potentiometrul 100 k Ω .
Lumina nu palpaie in nicio faza de diminuare.
Driverul are un factor de putere mare si este potrivit pentru corpurile de iluminat LED UltraLux cu curent constant 700-1200 mA DC.
Curentul de iesire al sursei este selectat printr-un comutator DIP.
Asigurati-va ca sursa nu este acoperita si ca aveti spatiu în jurul acestuia pentru o bun $\ddot{A}$ f disipare a caldurii!

Putere (W)	50
Voltaaj	220V
Tensiune Intrare Ie $\ddot{E}^{\text{TM}}$ ire	Intrare 220-240 V AC 50/60 Hz, 0.3A- Ie $\ddot{E}^{\text{TM}}$ ire 52 V DC
Temperatura de functionare	10 $\hat{a}^{\circ}$ Đ $\grave{}$ ÷ 40 $\hat{a}^{\circ}$ Đ $\grave{}$
Garantie	2 Ani
Metod $\ddot{A}$ f de dimare	1-10V
Curent de iesire (mA)	700-1200

Pret: 122,30 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-pentru-led-panel-elmark-48w-dimabil-41743>