

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHRACK RELEU TERMIC 18 ... 25 A SHRACK**

Releu Termic 18 ... 25 A Shrack  
Marimea 2

**Funcții:**

- deconectarea consumatorilor de curent alternativ la suprasarcina de curent .
- realizarea sistemelor de comanda a conumatorilor
- se foloseste ca un component operativ in tablourile electrice de comanda a motoarelor asincron

- coeficient de stabilitate a caracteristiciolr de curent inalt

**Performante Tehnice:**

- Tensiune nominala pana la 690V Ac ,50/60hz
- Diapazoane functionale pana la 690Vac
- Tensiune de izolare >690V
- coeficient de siguranta tensiune de impuls 6000v
- anduranta electrica -1000000 cicluri
- anduranta mecanica -1000000 cicluri
- indicatie pentru declansarea protectiei
- Material plastic neinflamabil rezistent la UV
- Temperatura de lucru -10+60 grade celsius

Pret: 53,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-termic-18-25-a-shrack>