

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



STEINEL APLICA DE PERETE L 22 S (INOX), SENZOR DE MISCARE PIR 180Â°, PENTRU EXTERIOR

Lampa cu senzor de miscare pentru exterior, recomandata pentru iluminarea fronturilor de cladiri si intrari in casa. Dotata cu senzor de miE™ care infraroE™u (PIR) 180°, performant, raza de detecE™ie max.10 m, reglabila, senzor miE™ care pivotabil vertical la 90 ° pentru direcE™ionare exacta. Protectie buna la intemperii IP44. Garantie 3 ani.

Descriere si domeniu utilizare EleganE™a + Design deosebit + Economie + RezistenE™a = Lampa cu senzor de miE™ care L 22 S Steinel Germania Aplica de perete L 22 S Steinel cu senzor de miE™ care, pentru exterior, montaj pe perete. Dotata cu senzor de miE™ care infraroE™u (PIR), performant, raza mare de detecE™ie max.10 m, reglabila, unghi de cuprindere 180°, senzor miE™ care pivotabil vertical la 90 ° pentru direcE™ionare exacta.

Atat senzorul de miE™ care cat E™i abajurul sunt realizate din policarbonat rezistent la impact, lovituri (IK07). Lampa cu senzor foarte rezistent la intemperii, protecE™ie IP 44/II, funcE™ionare foarte buna intre -20°C/+40° C. GaranE™ie 3 ani

Cu un design elegant, plat E™i foarte modern Lampa de exterior L 22 S este recomandata pentru utilizarea de lunga durata in exteriorul casei (grad protectie umiditate IP44/II), fiind foarte rezistent la intemperii E™i lovire. Ideala pentru iluminat intrarile casei, sedile de firma, la pensiuni, vile. Se poate utiliza E™i in spaE™ii interioare. Lampa cu senzor de miscare L 22 este dotata cu rama din oE™el inoxidabil de cea mai buna calitate, abajur din policarbonat translucid, foarte rezistent la impact, cu protecE™ie mare la lovire IK03.

Detectorul PIR (infraroE™u) asigura, pe langa iluminarea eficienta, un plus de siguranE™a datorat razei mari de acE™iune de 10 m.

Unghiul de detecE™ie este de 180 grade, senzorul de miE™ care fiind pivotant pe verticala la 90

°. Este proiectata pentru o difuzie uniforma a luminii, proiectand o lumina calda E™i placuta, iar in plus partea din spatele lampii permite un iluminat de fond ce incadreaza elegant formatul plat E™i modernist al lampii. Momentul inceperii funcE™ionarii detecE™iei de miE™ care poate fi programat in funcE™ie de luminozitatea ambienta (gradul de intuneric), pentru a se evita risipa de energie prin aprinderea inutila peste zi. Se poate seta durata de aprindere intre

8 secunde

- 35

min. Acoperire Raza mare de acE™iune 10m; senzorul de miE™ care actioneaza aprinderea luminii la orice detectie de miE™ care, in raza sa de acE™iune de 10m.

Corpul senzorului de miE™ care este pivotabil 90° vertical asigurand un control precis al detecE™iei, fiind util in modificarea distanE™ei de acE™iune, dupa necesitaE™i. Unghi de acoperire senzor de miu Acoperirea senzorului este de 180 grade, asigurand astfel o buna protecE™ie prin unghiul mare de cuprindere. Reglaje si setari Posibilitati de reglaj pentru unghiul de cuprindere al sezorului si nivelul de crepuscularitate (se regleaza gradul de intuneric de la care poate incepe funcE™ionarea).

Montarea este usoara, reflectorul

si senzorul conectandu-se printr-un singur racord. Se racordeaza la 220-230V.

FoloseE™ te fasung clasic E27, putere max 60 W. Compatibilitate bec cu incandescenE™a, bec LED, bec economic.

Pret: 304,51 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/aplica-de-perete-l-22-s-inox-senzor-de-miscare-pir-1800-pentru-exterior-45370>