

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



STEINEL LAMPA SOLARA XSOLAR GL-S (ALB), LED, SENZOR DE MIȚ™ CARE PIR 180Â°, PICIOR DE ALUMINIU REGLABIL, PENTRU EXTERIOR

Lampa solara de exterior cu senzor de miȚ™ care, pentru casa sau curte, cu lumina de veghe, indicata oriunde se doreste iluminare fara costuri la energie, sau unde nu exista posibilitatea de racordare la reȚea electrica. Recomandata pentru iluminat alei, cai de acces catre casa, garaj sau parcare. Echipata cu senzor de miȚ™ care infraroȚ™ u 140°, acoperire max. 5 m, senzor crepuscular automatic 2 lx, sistem iluminare LED, consum 1.2 W, putere iluminare 150 lm. Garantie 3 ani. Pe vreme buna sau rea - 365 zile iluminate fara costuri la energie. Lampa LED solara cu senzor de miȚ™ care XSolar GL-S Steinel - Lampa solara de gradina cu picior reglabil Descriere Lampa cu senzor ideala pentru iluminare automata chiar Ț™ i acolo unde nu este disponibila o sursa de curent electric. Este indicata pentru iluminarea cailor de acces, intrari, alei. Lampa, dar nu este disponibila conectare la reȚea electrica. Lampa cu senzor GL-S este ideala pentru iluminare cai de acces sau alei catre casa, gradina, parcare, garaj, curte. Lampa este potrivita pentru iluminare case, vile sau pensiuni, gradini interioare, cabane sau case de vacanȚa izolate, unde este dificila sau costisitoare racordarea la reȚeaua electrica. Nu necesita racordare la reȚea

- Lumina pornita automat cu zero costuri.

Lampa de exterior cu senzor de miȚ™ care infraroȚ™ u XSolar L-S este lampa cu senzor indicata oriunde se doreste iluminare cu tehnologie de ultima ora, fara costuri la energie. Lampa LED solara cu senzor de miȚ™ care XSolar GL-S

este o lampa de exterior, pentru amplasare pe sol, cu picior reglabil pe inalȚime, in 3 trepte : 100 cm/ 63 cm/ 45 cm. Lampa solara

XSolar GL-S

conȚine

senzor de miȚ™ care infraroȚ™ u 140°, acoperire max. 5 m, aprox. 20 mp, senzor crepuscular automatic 2 lx, sistem iluminare cu LED-uri Steinel 1.2 W consum, putere iluminare 150 lm, eficienȚa 124 lm/W. Lampa LED solara

XSolar GL-S

nu necesita conectare la reȚea electrica, alimentarea se face prin panou solar Ț™ i acumulator reincarcabil. Lampa cu senzor

XSolar GL-S

este realizata din aluminiu Ț™ i material plastic tratat, cu protecȚie UV. Lampa solara XSolar GL-S

are protecȚie buna la intemperii, praf sau impuritaȚi: grad protecȚie IP44/ III, funcȚionand Ț™ i in condiȚii meteo nefavorabile: ploaie, vant, frig, zapada, la temperaturi intre -20 / +40 grade C. Lampa solara

XSolar GL-S

este echipata

cu sistem Steinel LED, consum 1.2 W, eficienȚa luminoasa 124 lm/W, putere iluminare 154 lm, culoare lumina 4000 K Ț™ i sistem de racire LED-uri Passive Thermo Control, ce asigura o durata de viaȚa a LED urilor de pana la 50.000 ore funcȚionare, prin prevenirea supraincalzirii. Panoul solar al lampii cu senzor este pivotabil pe orizontala pentru orientare facila Ț™ i captarea cat mai eficienta a luminii naturale. Panoul cu LED-uri este pivotabil pe orizontala pentru direcȚionare catre zona ce necesita iluminare. Dimensiuni 1178 mm/ 189 mm/186.5 mm. GaranȚie 3 ani.

Acoperire. Lampa de exterior cu senzor de miȚ™ care infraroȚ™ u XSolar GL-S ofera acoperire 140°, acȚiune senzor miȚ™ care max. 5 m, aprox. 20mp. Dotare Lampa LED solara cu senzor de miȚ™ care GL-S Steinel este dotata cu:

Senzor miscare PIR - Senzor de miȚ™ care infraroȚ™ u, 140°/ acoperire max. 5 m / 20 mp. Senzor crepuscular - Fotosenzor crepuscular automatic, sensibilitate senzor crepuscular 2 lx;

produce aprinderea automata a luminii cand nivelul de intuneric ajunge la 2 lx, prevenind aprinderea inutila a luminii pe timpul zilei. Panou solar - Panou solar monocristalin, pivotabil pe orizontala, cu busola incastrata pentru orientare exacta. Panou LED - Panou iluminare cu sistem Steinel LED, pivotabil orizontal; putere

iluminare 150 lm, consum 1.2 W,

durata de viaȚa estimata pt LED-uri aprox. 50.000 ore de funcȚionare.

LED-urile integrate ofera o lumina alb-neutru, culoare lumina 4000 K, cu rata buna de redare a culorilor Ra ≥ 80. Sistem de racire LED - Passive Thermo Control LED - sistem brevetat Steinel, care previne supraincalzirea LED-urilor Ț™ i mareȚte durata de viaȚa a acestora. Acumulator reincarcabil - Litiu Fier 2500 mAh. Alimentarea se face prin panoul solar. Nu necesita conectare la reȚea electrica. ProtecȚie buna la intemperii, IP 44 clasa III de protecȚie, funcȚionare la temperaturi intre -20 +40 °C.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-solara-xsolar-gl-s-alb-led-senzor-de-miscare-pir-1800-picior-de-aluminiu-reglabil-pentru-exterior-45410>