

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINAT PROFESIONAL PENTRU STADIOANE SI ARENE
SPORTIVE BVP428 1780/957 BV S2 D9 T25**

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED1800
[LED module 180000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb rece 957
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfĂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
PCC
[Difuzor/capac polycarbonat clar]
LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat
2° x 10°
InterfaĂf sistem de comandĂf
DALI
Conexiune
Unitate de conectare cu 5 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecĂie IEC
Clasa de siguranĂf I
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanĂie
3 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Distribution symmetrical
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
-
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BVP428
[ARENAVISION LED GEN3.5 LARGE]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
230-400 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
20 A
Timp de pornire
0,160 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfĂi luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
Aluminiu
Material reflector
-

Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
MBA
[Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
441 mm
Lăţime totală
695 mm
Înălţime totală
695 mm
Suprafaţă proiectată reală
0,512 m²
Culoare
ALU
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
695 x 695 x 441 mm (27.4 x 27.4 x 17.4 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
Nivel de protecţie contra supratensiunii până la 10 kV în regim diferenţial
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
162000 lm
Toleranţă flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniţial
108 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
5700 K
Indice iniţial de redare a culorii
90
Tricromatic iniţial
(0.321, 0.335) SDCM <5
Putere de intrare iniţială
1580 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
De la -40 până la +55 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871951420070800
Nume comandă produs
BVP428 1780/957 BV S2 D9 T25
EAN/UPC - Produs
8719514200708
Cod de comandă
20070800
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024628
Greutate netă SAP (bucată)
33,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-profesional-pentru-stadioane-i-arene-sportive-bvp428-1780-957-bv-s2-d9-t25-250644>