

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BEC - MASTER COLOUR CDM-TM 20W/830 PGJ5

Caracteristici generale
Soclu/Baza PGJ5
Forma balonului T3.5
Finisaj învelis Clar
Pozitie de functionare any [Orice sau Universal (U)]
Functionare la 5% caderi 9000 hr
Viata la 10% caderi 10000 hr
Functionare la 20% caderi 11000 hr
Functionare la 50% caderi 12000 hr
caracteristici electrice
Putere Sistem EL 24 W
Clasificare Putere Lampa 20 W
Putere Lampa EL 22 W
Tensiune Lampa 100 V
Curent Lampa (Electronic) 0.220 A
Timp de amorsare 30 (max) s
Timp atingere parametri 90% 3 (max) min
Timp reamorsare 15 (max) min
Dimabil Nu
Caracteristici de mediu
Continut de mercur (Hg) 2.4 mg
Caract tehnice iluminat
Cod culoare 830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorilor 2 (min), 85 (nom) Ra8
Alegere Culoare (text) Alb cald
Temperatura de culoare 3000 K
Temperatura de culoare (Tehn.) 3020 K
Chromacitate Coordonata X 0.432 -
Chromacitate Coordonata Y 0.396 -
Flux luminos Lampa EL 1650 Lm
Eficacitate luminoasa Lampa EL 75 Lm/W
Mentinere flux luminos 2000h 75 %
Mentinere flux luminos 5000h 65 %
Mentinere flux luminos 10000h 60 %
Mentinere flux luminos 1000h 80 %
caract legate de UV
PET (NIOSH) 34 h.klx
Factor de degradare 0.51 -
Dimensiuni produs
Lungime totala C 52 (max) mm
Diametru D 11.2 (max) mm
Lungime centru luminos L 22.3 (min), 22.6 (nom), 22.9 (max) mm
Lungime arc O 3 mm
Lungime centru luminos L[inch] 0.87 in
Lungime totala C [in] 1.75 (max) in
Diametru D [inch] 0.44 in
Cerinte design corp iluminat
Temperatura Soclu/Baza 250 (max) C
Temperatura învelis 380 (max) C

Pret: 206,08 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-master-colour-cdm-tm-20w-830-pgj5>